




Climatic^{PH-F / PH-F 05}

Vom Passivhaus-Institut
Dr. Wolfgang Feist zertifiziert



PH-F = Zertifizierungs-Variante

PH-F 05 = Berechnete Variante
Lieferausführung

Energiespar-Glasscheibe dreifach

PH-F:
 $U_w \leq 0,80$
 $U_g 0,7 / g 52$

PH-F 05:
 $U_w 0,72$
 $U_g 0,5 / g 52$

6 INOX-High Quality
Edelstahl-Verstärkung für
Stabilität und Wärmeschutz
Beschlagverschraubung
im Edelstahlprofil

Gebrauchsmuster-Schutz
Nr. 20 2008 00 2534.6
beim DPMA

90 mm
Bautiefe

Wichtige Beurteilungskriterien für Energiespar-Fenster:

- U_w** Der **U_w-Wert** ist ausschlaggebend!
Wert für die Dämmleistung des **gesamten Fensters**,
je niedriger der Wert umso mehr Heizkosten werden
eingespart.
- g** Wert für den Wärmegewinn durch Sonneneinstrahlung
in %, je höher der Wert umso größer der kostenlose
Energiegewinn
- U_g** **Informativer Beurteilungswert:**
Wert für die Dämmleistung der Glasscheibe alleine,
je niedriger der Wert umso besser ist die Dämmung
der Glasscheibe

Serienmäßig:

- 1** Glasrandzone in TPS oder
Thermix TX.N, Farbe schwarz,
gegen Tauwasser am Scheibenrand
- 2** Drei Fenster-Dichtungen und
die Glas-Dichtungen in der Farbe
schwarz
- 3** Wärmeschutzbeschichtungen
und Edelgasfüllungen gewährleisten
eine optimale Scheibendämmung
- 4** Rahmen und Flügel in der Farbe
weiß oder in Dekorfarben,
ein- oder beidseitig
- 5** VEKA 6-Kammer Rahmen- und Flügel-
profile mit **Edelstahl-Verstärkung**
und **Multi Dämmstoff-System**

Alternativ:

- 1** Glasrandzone in Thermix TX.N,
Farbe grau,
gegen Tauwasser am Scheibenrand
- 2** Drei Fenster-Dichtungen und
die Glasdichtungen in der Farbe
grau

Drehkipp-Beschläge:

- Basic^{SL}** mit zweifacher Basis-Sicherheit
- Basic^{WV}** zusätzlich mit völlig
verdeckten Beschlagscharnieren
- Protection^{SE}** mit WK 2-
Verriegelungen und Anbohrschutz
- Protection^{WV}** zusätzlich mit völlig
verdeckten Beschlagscharnieren

Fenster mit perfekter Energiebilanz:
Climatic Energiespar-Fenster

RITTER

RITTER 

*Gut für Ihr Wohlbefinden.
Gut für die Umwelt.*

Climatic
Energiespar-Fenster

Protection
Sicherheits-Fenster



- Änderungen vorbehalten
- Rechtsansprüche ausgeschlossen
- Keine Gewähr
für Irrtümer und Druckfehler
- Abbildungen und Texte beinhalten
teilweise Sonderausstattungen
gegen Mehrpreis
- U_w -Werte sind berechnet nach
DIN EN ISO 10 077
für einfl.-Fenster RA 1,23 m x 1,48 m

Ausgabe 2/2008

www.climatic-fenster.de

www.ritter-fenster.de